

Multi-Splits

Split-System Air Conditioning





MXZ-F R32

Pompa de căldură invertor

(3,3-12,2kW)

Unități multi-divizate



R32

Referință model		Capacitate (kW)				Lungimea conductei a unitii		Evaluarea surselor (A)	Preț (€)
U.Exterior		Încalzire (nominal)	Răcire (nominal)	Încalzire (REGATUL UNIT)	Răcire (REGATUL UNIT)	Per unitate interioară / întreina conductă (m)			
		4.0 (1.0-4.1)	3.3 (1.1-3.8)	3,32(0,83-3,40)	3,23 (1,07-3,72)	15/10	16	670	
		4,5 (1,0-4,8)	4,2 (1,1-4,4)	3,74(0,84-3,99)	4,12 (1,08-4,32)	20/15 *	16	794	
		7.0 (2.8-9.0)	5,4 (2,9-6,8)	5,81(2,16-7,47)	5,3 (2,85-6,67)	25/15 *	25	1.108	
		8,6 (2,8-10,6)	6,8 (2,9-8,4)	7,14(2,16-8,80)	6,66 (2,84-8,23)	25/15 *	25	1.800	
		8,6 (3,4-10,7)	7,2 (3,7-8,6)	7,14(2,82-8,88)	7,0 (3,59-8,56)	25/15 *	25	1.637	
		9,3 (3,4-11,6)	8,3 (3,7-9,2)	7,8 (2,82-9,63)	8,2 (3,67-9,12)	25/15	25	2.027	
		10,5 (4,1-14,0)	10,2 (3,9-11,0)	8,7 (3,40-11,63)	10,1 (3,86-10,90)	25/15	25	2.267	
		14,0 (3,5-16,5)	12,2 (3,5-13,5)	11,6 (2,90-13,71)	12,1 (3,47-13,38)	25/15	32	2.955	

Note: * 1 10 dacă unitatea exterioră este mai mare decât unitatea interioară.

PUMY-SP R410A

Pompa de căldură invertor

(12,5-15,5 kW)

Unități multi-divizate



Referință model		Capacitate (kW)				Lungimea conductei a unitii		Evaluarea surselor (A)	Preț (€)
U.exterior		Încalzire (nominal)	Răcire (nominal)	Încalzire (REGATUL UNIT)	Răcire (REGATUL UNIT)	Per unitate interioară / întreina conductă (m)			
		14.0	12.5	13.9	10.0	80 (70 * ₁₁ , 50 * ₂)	32	2.772	
		14.0	12.5	13.9	10.0	80 (70 * ₁₁ , 50 * ₂)	16	2.772	
		16.0	14.0	15.8	11.2	80 (70 * ₁₁ , 50 * ₂)	32	3.119	
		16.0	14.0	15.8	11.2	80 (70 * ₁₁ , 50 * ₂)	16	3.119	
		16.5	15.5	16.3	12.4	80 (70 * ₁₁ , 50 * ₂)	32	3.461	
		16.5	15.5	16.3	12.4	80 (70 * ₁₁ , 50 * ₂)	16	3.461	

3 Trei faze

Note: * 1 Filărit cu/di de nămlbea. *2 40m max decât este instalat în exterior mai jos. 30m dacă sistemul este mixt.

PUMY-P R410A

Pompa de căldură inverter
(12,5kW-22,4kW)

Unități multi-divizate



Referință model	Exterior	Capacitate (kW)				Lungimea mediă a șuvi Per unitate Interioară / Înălțimea mediă (m)		Eva la care s'aproximativ (A)	Preț (€)
		Încalzire (nominal)	Răcire (nominal)	Încalzire (REGATUL UNIT)	Răcire (REGATUL UNIT)	Per unitate Interioară / Înălțimea mediă (m)	Înălțimea mediă (m)		
PUMY-P112VKM5		14.0	12.5	13.9	10.0	80 (85 °C / 50 °C)	32	3.080	
PUMY-P112YKM4	☑	14.0	12.5	13.9	10.0	80 (85 °C / 50 °C)	16	3.080	
PUMY-P125VKM5		18.0	14.0	15.8	11.2	80 (85 °C / 50 °C)	32	3.464	
PUMY-P125YKM4	☑	18.0	14.0	15.8	11.2	80 (85 °C / 50 °C)	16	3.464	
PUMY-P140VKM5		18.0	16.5	17.8	12.4	80 (85 °C / 50 °C)	32	3.868	
PUMY-P140YKM4	☑	18.0	16.5	17.8	12.4	80 (85 °C / 50 °C)	16	3.868	
PUMY-P200YKM2	☑	25.0	22.4	24.8	17.9	80/50 °C	20	4.029	

☑ Trifazat

Nota: * 1 Fără cutii de ramificație. * 2 40m max dacă este instalat în exterior mai jos.

PAC-LV – Interfață kit LEV



Referință model	Descriere	Preț (€)
PAC-LV11M	Interfață KI LEV pentru conectarea unităților Interioare din seria M și Mr Slim la unitățile exterioare City Multi PUMY-(S) P.	350

PAC-MK - Cutie de ramificație



Referință model	Descriere	Preț (€)
PAC-MK4BC	Cutie de ramificare pentru conectarea unităților Interioare Serie M și Mr Slim la unitățile exterioare City Multi PUMY-(S) P	377
PAC-MK4BC	Cutie de ramificare pentru conectarea unităților Interioare Serie M și Mr Slim la unitățile exterioare City Multi PUMY-(S) P	452

Multi-Split

Accesorii / Opțiuni suplimentare

Unități exterioare	Descriere	Preț (£)
MAC-888SG	Ghid de evacuare a aerului pentru MXZ-2F38VFS, MXZ-2F42VFS	117
MAC-856SG	Ghid de evacuare a aerului pentru MXZ-3F54VFS, MXZ-3F68VFS, MXZ-4F72VFS, MXZ-4F83V, MXZ-6F102V/F Ghid de evacuare a aerului pentru	125
MAC-867SG	MXZ-6F122VF	125
CMY-Y82-GE	Conducătoare de năniltoare (2 năniltoare) pentru PLMY-(S)P	57

Unități de control al sistemului	Descriere	Preț (£)
PAR-40MAA	Telecomandă cu fir standard	81
MAC-334IF-E	Interfașă pentru telecomandă M-NET, MA (PAR-40MAA / PAR-CT01MAA), intrare pompiță / opriți și ieșire Funcționare / defecțiune. Acum include un mod de blocare a încălzirii	130
MAC-387IF-E	Interfașă pentru telecomandă MA (PAR-40MAA / PAR-CT01MAA), intrare pompiță / opriți și ieșire de rulare sau defecțiune	59
MAC-567IF-E	Interfașă pentru conectare la serviciul Wi-Fi MELCloud	78
PAR-CT01MAA-SB	Telecomandă cu fir cu ecran tactil	134
PAR-CT01MAA-PB	Telecomandă cu fir tactil (finisaj Premium) Adaptor Modbus / BACnet	165
MELCOBEMS MINI	MSTP CN105	110
MELCORETAIL MINI	Control cu amănuntul și Interfașă de intrare / ieșire	188