



# City Multi Hybrid VRF

The Modern Alternative





## R32 HVRF Seria R2

### Eficiență ridicată (22,4-56kW)

Încălzire și răcire simultană cu unitatea exterioară de recuperare a căldurii



Referință model	U. de exterior	Capacitate (kW)					Dimensiunea svit Gaz / Lichid mm (h)	Siguranță Evacuare (A)	Preț (€)
		Încălzire (nominal)	Răcire (nominal)	Performanța ridicată Încălzire (Marea Britanie)	Prioritatea COP Încălzire (Marea Britanie)	Răcire (REGATUL UNIT)			
PURY-EM200YNW-A1	☑	25,0	22,4	25,0	22,8	20,1	19,05 (3/4") / 15,88 (5/8")	1 x 20	5.286
PURY-EM250YNW-A1	☑	31,5	28,0	31,5	28,7	25,1	22,2 (7/8") / 15,88 (5/8")	1 x 25	6.892
PURY-EM300YNW-A1	☑	37,5	33,5	37,5	32,3	30,0	22,2 (7/8") / 15,88 (5/8")	1 x 25	8.164
PURY-EM350YNW-A1	☑	45,0	40,0	42,8	38,7	35,8	26,56 (1-1/8") / 15,88 (5/8")	1 x 32	9.378
PURY-EM400YNW-A1	☑	50,0	45,0	47,5	43,0	40,3	26,56 (1-1/8") / 19,05 (3/4")	1 x 40	10.729
PURY-EM450YNW-A1	☑	56,0	50,0	50,4	49,3	44,8	26,56 (1-1/8") / 19,05 (3/4")	1 x 40	12.125
PURY-EM500YNW-A1	☑	58,0	56,0	52,2	51,0	50,1	26,56 (1-1/8") / 19,05 (3/4")	1 x 50	13.822

☑ Trei faze

## R32 HVRF Seria R2

### Eficiență standard (22,4-56kW)

Încălzire și răcire simultană cu unitatea exterioară de recuperare a căldurii



Referință model	U. Exterior	Capacitate (kW)					Dimensiunea svit Gaz / Lichid mm (h)	Siguranță Evacuare (A)	Preț (€)
		Încălzire (nominal)	Răcire (nominal)	Performanța ridicată Încălzire (Marea Britanie)	Prioritatea COP Încălzire (Marea Britanie)	Răcire (REGATUL UNIT)			
PURY-M200YNW-A1	☑	25,0	22,4	25,0	22,8	20,1	19,05 (3/4") / 15,88 (5/8")	1 x 20	4.653
PURY-M250YNW-A1	☑	31,5	28,0	31,5	28,7	25,1	22,2 (7/8") / 15,88 (5/8")	1 x 25	5.820
PURY-M300YNW-A1	☑	37,5	33,5	37,5	32,3	30,0	22,2 (7/8") / 15,88 (5/8")	1 x 32	6.968
PURY-M350YNW-A1	☑	45,0	40,0	42,8	38,7	35,8	26,56 (1-1/8") / 15,88 (5/8")	1 x 32	8.238
PURY-M400YNW-A1	☑	45,0	45,0	42,8	38,7	40,3	26,56 (1-1/8") / 19,05 (3/4")	1 x 40	9.709
PURY-M450YNW-A1	☑	56,0	50,0	50,4	49,3	44,8	26,56 (1-1/8") / 19,05 (3/4")	1 x 50	10.761
PURY-M500YNW-A1	☑	58,0	56,0	52,2	51,0	50,1	26,56 (1-1/8") / 19,05 (3/4")	1 x 50	11.777

☑ Trei faze

## R410A HVRF Seria WR2 (22,4-56kW)

Încălzire și răcire simultană cu recuperare dublă a căldurii, unitate de condensare răcită cu apă



Referință model	Capacitate (kW)			Dimensiunea evii Gaz / Lichid mm (in)	Siguranță Evoluare (A)	Preț (£)
	Încălzire (nominal)	Răcire (nominal)				
PQRY-P200YLM-A1	25,0	22,4		19,05 (3/4") / 15,88 (5/8")	1 x 20	6.224
PQRY-P250YLM-A1	31,5	28,0		22,2(7/8") / 19,05 (3/4")	1 x 20	7.669
PQRY-P300YLM-A1	37,5	33,5		22,2(7/8") / 19,05 (3/4")	1 x 20	9.139
PQRY-P350YLM-A1	45,0	40,0		28,58(1 1/8") / 22,2 (7/8")	1 x 25	10.283
PQRY-P400YLM-A1	50,0	45,0		28,58(1 1/8") / 22,2 (7/8")	1 x 32	11.428
PQRY-P450YLM-A1	56,0	50,0		28,58(1 1/8") / 22,2 (7/8")	1 x 40	12.729
PQRY-P500YLM-A1	63,0	56,0		28,58(1 1/8") / 22,2 (7/8")	1 x 40	14.028

FiTrei faze

Note: Aceste produse sunt realizate la comandă, vă rugăm să consultați biroul local de vânzări pentru programul de firmă.

## PEFY-WP-VMS1-E

Unitate Interioară cu conductă ascunsă de plafon ultra subțire



Referință model	Capacitate (kW)				Debit de aer (l/s) Lo-MI-HI	Sunet Nivelul de performanță (dBA) Lo-MI-HI	Preț (£)
	Încălzire (nominal)	Răcire (nominal)	Încălzire (REGATUL UNIT)	UK Total Cooling (Sensibil)			
PEFY-WP10VMS1-E	1.4	1.2	1.4	1,10 (1,00)	67-75-83	22-23-25	593
PEFY-WP15VMS1-E	1.9	1.7	1.9	1,50 (1,50)	83-100-117	22-24-28	611
PEFY-WP20VMS1-E	2.5	2.2	2.5	2,00 (1,70)	92-108-133	22-25-29	629
PEFY-WP25VMS1-E	3.2	2.8	3.2	2,50 (2,00)	92-117-150	23-26-30	646
PEFY-WP32VMS1-E	4.0	3.6	4.0	3,20 (2,70)	133-150-183	28-30-33	656
PEFY-WP40VMS1-E	5.0	4.5	5.0	4,00 (3,20)	158-169-217	30-32-35	698
PEFY-WP50VMS1-E	6.3	5.6	6.3	5,00 (4,00)	200-233-275	30-33-36	726

Note: Unitățile Interioare HVRF pot fi configurate normal cu unitățile exterioare GMB-WM HBC (HVRF) și PURY- (E) P YNW-A1, PURY- (E) M YNW-A1 sau PQRY-P YLM-A1.

## PEFY-WP-VMA-E

Plafon ascuns canalizat

Unitate interioară



Referință model	Capacitate (kW)				Debit de aer (l/s)	Sunet Nivelul de presiune (dBA)	Preț (£)
	Incalzire (nominal)	Răcire (nominal)	Incalzire (REGATUL UNIT)	UK Total Cooling (Sensibil)			
PEFY-WP20VMA-E	2.5	2.2	2.5	2,00 (1,80)	125-150-175	23-26-28	680
PEFY-WP25VMA-E	3.2	2.8	3.2	2,50 (2,50)	167-200-233	23-27-30	698
PEFY-WP32VMA-E	4.0	3.6	4.0	3,20 (3,00)	200-242-283	25-29-32	706
PEFY-WP40VMA-E	5.0	4.5	5.0	4,00 (3,80)	242-300-350	28-26-34	762
PEFY-WP50VMA-E	6.3	5.6	6.3	5,00 (4,20)	242-300-350	29-26-34	784
PEFY-WP63VMA-E	8.0	7.1	8.0	6,40 (5,10)	242-300-350	29-26-34	808
PEFY-WP80VMA-E	10.0	9.0	10.0	8,10 (7,20)	383-467-550	28-33-37	918

Note: Unitățile Interioare HVRF pot fi configurate numai cu unitățile exterioare CMB-WM HBC (HVRF) și PURY- (E) P YNW-A1, PURY- (E) M YNW-A1 sau PQRY-P YLM-A1.

## PLFY-WL-VEM-E

Unitate interioară cu casetă de tavan cu  
suflare cu 4 căi



Referință model	Capacitate (kW)				Debit de aer (l/s)	Sunet Nivelul de presiune (dBA)	Preț (£)
	Incalzire (nominal)	Răcire (nominal)	Incalzire (REGATUL UNIT)	UK Total Cooling (Sensibil)			
PLFY-WL32VEM-E	4.0	3.6	4.0	3,20 (3,20)	233-250-267-283	28-27-29-30	860
PLFY-WL40VEM-E	5.0	4.5	5.0	4,00 (3,60)	233-250-267-283	28-29-29-31	930
PLFY-WL50VEM-E	6.3	5.6	6.3	5,00 (4,20)	233-267-300-333	27-29-31-33	975

Note: Unitățile Interioare HVRF pot fi configurate numai cu unitățile exterioare CMB-WM HBC (HVRF) și PURY- (EP) YNW-A1, PURY- (E) M YNW-A1 sau PQRY-P YLM-A1. Prețul Interior include grila PLE-8A.

## PLFY-WL-VFM-E

Unitate interioară de casetă cu tavan cu suflare cu 4  
căi, 600x600



Referință model	Capacitate (kW)				Debit de aer (l/s)	Sunet Nivelul de presiune (dBA)	Preț (£)
	Incalzire (nominal)	Răcire (nominal)	Incalzire (REGATUL UNIT)	UK Total Cooling (Sensibil)			
PLFY-WL15VFM-E	1.9	1.7	1.9	1,50 (1,30)	100-115-135	25-26-29	803
PLFY-WL20VFM-E	2.5	2.2	2.5	2,00 (1,80)	110-115-135	27-29-31	814
PLFY-WL25VFM-E	3.2	2.8	3.2	2,50 (2,00)	110-125-150	27-30-34	828
PLFY-WL32VFM-E	4.0	3.6	4.0	3,20 (2,60)	110-150-200	27-33-41	847

Note: Unitățile Interioare HVRF pot fi configurate numai cu unitățile exterioare CMB-WM HBC (HVRF) și PURY- (EP) YNW-A1, PURY- (E) M YNW-A1 sau PQRY-P YLM-A1. Prețul Interior include grila PLE-2FA.

## PKFY-WL-VLM-E

Montate pe perete

Unitate interioară



Referință model	Capacitate (kW)				Debit de aer (l/s)	Sunet Nivelul de presiune (dBA)	Preț (£)
	Incalzire (nominal)	Răcire (nominal)	Incalzire (REGATUL UNIT)	UK Total Cooling (Sensibil)			
PKFY-WL10VLM-E	1.4	1.2	1.4	1,10 (1,02)	55-63-68-75	22-28-28-30	539
PKFY-WL15VLM-E	1.9	1.7	1.9	1,50 (1,20)	55-63-72-82	22-28-29-32	548
PKFY-WL20VLM-E	2.5	2.2	2.5	2,00 (1,66)	67-83-100-117	22-28-33-36	560
PKFY-WL25VLM-E	3.2	2.8	3.2	2,50 (1,95)	67-80-117-140	22-30-38-41	575
PKFY-WL32VLM-E	4.0	3.6	4.0	3,20 (2,80)	105-127-150-173 29-34-38-41		582
PKFY-WL40VLM-E	5.0	4.5	5.0	4,10 (3,16)	107-137-167-198 30-36-41-45		589

Note: Unitățile Interioare HVRF pot fi configurate numai cu unitățile exterioare CMB-WM HBC (HVRF) și PURY- (E) M YNW-A1 sau PQRY-P YLM-A1.

## PFFY-WP-VLRMM-E

Podea ascunsă

Unitate interioară



Referință model	Capacitate (kW)				Debit de aer (l/s)	Sunet Nivelul de presiune (dBA)	Preț (£)
	Incalzire (nominal)	Răcire (nominal)	Incalzire (REGATUL UNIT)	UK Total Cooling (Sensibil)			
PFFY-WP20VLRMM-E	2.5	2.2	2.5	2,00 (1,50)	75-83-100	31-33-36	880
PFFY-WP25VLRMM-E	3.2	2.8	3.2	2,50 (2,00)	100-117-133	31-33-36	892
PFFY-WP32VLRMM-E	4.0	3.6	4.0	3,20 (2,50)	125-150-175	31-35-38	905
PFFY-WP40VLRMM-E	5.0	4.5	5.0	4,00 (3,10)	133-167-192	34-37-40	945
PFFY-WP50VLRMM-E	6.3	5.6	6.3	5,00 (3,90)	175-217-250	37-42-45	950

Note: Unitățile Interioare HVRF pot fi configurate numai cu unitățile exterioare CMB-WM HBC (HVRF) și PURY- (EP) YNW-A1, FURY- (E) M YNW-A1 sau PQRY-P YLM-A1.

## Controlere HBC



MASTER CONTROLLERS HBC	Număr de conexiuni	Greutate (kg)	Preț (£)
CMB-WM108V-AA	8 (seavă de 22 mm) 16	86 (86) *	4.403
CMB-WM1016V-AA	(seavă de 22 mm)	98 (111) *	6.130

  

CONTROLATOARE SUB HBC	Număr de conexiuni	Greutate (kg)	Preț (£)
CMB-WM108V-AB	8 (seavă de 22 mm) 16	44 (49) *	2.691
CMB-WM1016V-AB	(seavă de 22 mm)	53 (62) *	4.023

Compatibil atât cu agentul frigifer R32, cât și R410A. \* () Include apă.

Note: Aceste produse au fost realizate la comandă, vă rugăm să consultați biroul nostru de vânzări pentru programul de livrare.

Unitățile CMB-WM-V-AA și CMB-WM-V-AB sunt destinate utilizării numai cu unitățile PURY- (E) M200-500YNW-A1, PQRY-P200-500YLM-A1 și unitățile Interioare HVRF. Un HBC principal poate fi utilizat pe unitățile exterioare PURY- (E) M200-250YNW-A1 și PQRY-P200-250YLM-A1. Un HBC principal poate fi utilizat pe unitățile exterioare PURY- (E) M300-350YNW-A1 și PQRY-P300-350YLM-A1 cu o reducere a eficienței sistemului. Două HBC principale pot fi utilizate în paralel pe unitățile exterioare PURY- (E) M300-500YNW-A1 și PQRY-P300-500YLM-A1. PURY- (E) M400-500YNW-A1 necesită 2Nr. Principalele HBC

## Accesorii VRF City Multi Hybrid / Opțiuni suplimentare

### Unități exterioare

Referință model	Descriere	Preț (£)
PAC-FG01S-E	Modulele S / L ale suprafețelor laterale ale arșilor (2 bux) (P200-P400)	89
PAC-FG02S-E	Modulul XL ale suprafețelor laterale ale protecției arșilor (2 bux) (P300)	93
PAC-FG01B-E	Modulul S Suprafețe laterale a protecției arșilor (P200-P300)	81
PAC-FG02B-E	Modulul L Suprafețe laterale a protecției arșilor (P300-P400)	97
PAC-FG03B-E	Modul XL pentru suprafețe apate a protecției îndălcătoare (P300)	106

### Unități interioare cu casetă de suflare cu 4 căi

Referință model	Descriere	Preț (£)
SLP-2FA	Grila pentru PLFY-WL-VFM-E	88
SLP-2FAE	Grilă senzor 3D I-see pentru PLFY-WL-VFM-E	116
PLP-6EA	Grilă pentru PLFY-WL-VEME	164
PLP-6EAE	Grilă senzor 3D I-see pentru PLFY-WL-VEME	206
PLP-6EAJ	Grilă autoelevabilă pentru PLFY-WL-VEME	327
PAC-SE1ME-E	Panou de colț cu senzor I-see pentru PLFY-WL-VEME-E	65
PAR-SE9FA-E	Panou de colț cu receptor de semnal pentru PLFY-WL-VEME-E	65
PAC-SJ37SP-E	Placă de declanșare pentru PLFY-WL-VEME	14
PAC-SJ41TME	Carcasă multifuncțională pentru PLFY-WL-VEME-E	232

### Unități interioare

Referință model	Descriere	Preț (£)
PAC-SE41TS-E	Senzor de temperatură la distanță	25
KS9-BS1-A	Senzor discret de temperatură la distanță	43